



EURO EASY CLICK EN EXPANDER VOUWSTEIGER

De vouwsteiger is leverbaar in zowel de Euro Easy Click- als Expander-uitvoering. Beide zijn voorzien van 4 dubbelgeremde wielen en een platform (60 x 190 cm). Er zijn diverse opbouw mogelijkheden, waardoor de vouwsteiger voor vele toepassingen inzetbaar is, zowel binnen als buiten. Tevens is deze vouwsteiger leverbaar met nylon wielen (200 mm), voorzien van verstelbare spindel. Hierdoor is hij ook inzetbaar op ongelijke ondergronden. De vouwsteiger is uit te breiden tot een maximale vloerhoogte van 6 meter.



Optionele steigerbumper



WERKBRUG

De Wienese aluminium werkbrug is uitermate geschikt om grote overspanningen te overbruggen en wel tot 9 meter. Middels de optionele haken is hij tussen 2 steigers toe te passen. De los verkrijgbare leuning is eenvoudig te monteren met de daarbij geleverde leuninghouders, waardoor het geheel makkelijk te vervoeren en op te slaan is.

LET OP! Draagbaar klimmateriaal dient jaarlijks gekeurd te worden.

Alle medewerkers van onze inspectiedienst zijn in het bezit van het STE-vakbekwaamheids certificaat op het gebied van inspectie van ladders, trappen en steigers volgens de EN-norm 45013 en erkend door de Raad van Accreditatie.

De producten en technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Aluminium rol- en vouwsteigers

Euro Easy Click steiger

Expander steiger



ALUMINIUM ROLSTEIGERS



WIENESE EURO EASY CLICK ROLSTEIGER

De Euro Easy Click rolsteiger met een conische verbindingspen staat garant voor supersnelle en veilige montage en demontage van uw steiger. De sporten van het opbouwframe zijn voorzien van een gerstekorrelstructuur en direct aan de staanders van het frame gelast. De Euro Easy Click rolsteiger is zowel in breedtemaat 75 als in breedtemaat 135 leverbaar, in de vloerlengtes 190, 250 en 305 cm. De Wiense Euro Easy Click rolsteiger is vervaardigd uit hoogwaardig gewalst aluminium dat door zijn unieke legering nauwelijks afgeeft. De steigerbuis is minder deukgevoelig en uiterst licht van gewicht. Het dubbelgeremde nylon wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van een extra lange verstelbare spindel.

De voordelen op een rijtje:

- Snel, gemakkelijk en veilig op te bouwen en af te breken
- Kostenbesparend door minder reparaties en snellere montage en demontage
- Frames gaan niet klemmen
- Geen losse borgpennen
- Lichtgewicht
- Uiterst sterk
- Geeft nauwelijks af



Opbouw 135-rolsteiger*

Vloerhoogte cm	225	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125	1225
Werkhoogte cm	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
Wielen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Opbouwframe 2 m	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Opbouwframe 1 m		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Leuningframe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Horizontale schoor	6	6	6	10	10	10	10	14	14	14	14
Diagonale schoor	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Vloer met luik	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Vloer zonder luik	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Set kantplanken	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stabilisator				2	2	2	2	2	2	2	2

Opbouw 75-rolsteiger*

Vloerhoogte cm	225	325	425	525	625	725	825
Werkhoogte cm	400	500	600	700	800	900	1000
Wielen	4	4	4	4	4	4	4
Opbouwframe 2 m	2	2	4	4	6	6	8
Opbouwframe 1 m		2	2	2	2	2	2
Leuningframe	2	2	2	2	2	2	2
Horizontale schoor	6	6	6	8	8	8	8
Diagonale schoor	2	3	4	5	6	7	8
Vloer met luik	1	1	1	2	2	2	2
Set kantplanken	1	1	1	1	1	1	1
Stabilisator		2	2	2	2	2	2

* Andere hoogten en/of configuraties op aanvraag leverbaar.



EXPANDER ROLSTEIGER

De Expander rolsteiger van Wiense, met een hoogwaardige extrusiebuis, is net als de Euro Easy Click rolsteiger uitermate geschikt voor montage- en onderhoudswerkzaamheden binnen en buiten. De sporten met antislip zijn direct aan de staanders gelast. Wiense maakt gebruik van opbouwframes met een hoogte van 1 en 2 meter. Ook deze rolsteiger wordt in de bekende breedtematen 75 en 135 geleverd. De Expander rolsteiger is een kwalitatief hoogwaardige steiger, met een zeer gunstige prijsstelling. Expander materiaal is uitwisselbaar met vele andere merken. Ook de Expander is voorzien van dubbelgeremde nylon wielen met een diameter van 200 mm en voorzien van een verstelbare spindel.



Alle Wiense-steigers voldoen aan de NEN-EN 1004 en het Arbeidsinspectieblad AI 21, mits opgebouwd conform de Wiense-configuratietafelen.

Alle artikelen zijn ook los leverbaar.



Het Wiense Euro Easy Click systeem